



safe power

Dimensions pack: 240 x 123 x 78 mm
Dimensions producto: 145 x 78 x 28 mm
Peso:
Peso pack: 900 gr
Peso producto: 350 gr



- Características generales:**
- SAFEPower es capaz de arrancar tanto motores de gasolina como motores diesel de hasta 3500 cc.
 - SAFEPower funciona como alimentador de accesorios del automóvil u otros dispositivos electrónicos como: móviles, tabletas, GPS, cámaras, etc.
 - SAFEPower integra una potente linterna LED con función morse/SOS para pedir auxilio.
 - SAFEPower incluye una lámpara con función luz roja de alerta/advertencia.
 - SAFEPower incluye unas exclusivas pinzas de arranque de 12 V con el más completo y avanzado sistema de seguridad de 5 puntos.

Sistema de seguridad con 5 niveles de protección:

El mecanismo o chip-set de protección para los arrancadores es fundamental. El sistema de seguridad es muy importante ya que en el caso de un uso incorrecto por parte del usuario (p.e. cambiando la polaridad de los cables, sobre-calentando la unidad con sucesivos intentos de arranque, circulando con el dispositivo puesto, etc.) se podrían provocar daños considerables tanto a nivel personal como material.

MÁXIMA SEGURIDAD (NIVEL 5 PUNTOS):

El elemento de protección principal se encuentra alojado en los cables de las pinzas y se distingue por su tamaño, capacidades y resistencia. **SAFEPower equipa el máximo nivel de seguridad disponible (5 PUNTOS)** y abarca: sobrecargas, cortocircuitos, polaridad inversa, carga inversa, y protección contra descargas de voltaje.

www.cdpsa.eu

safe power

ARRANCADOR DE BATERÍAS Multifunción 12000 mAh

SAFEPower es un potente Power Bank y arrancador de baterías de alta capacidad fabricado con componentes de máxima calidad. A SAFEPower se le ha dotado de un pico de corriente superior a 400A lo que le hace posible arrancar baterías de vehículos diesel de más de 3500 cc. También permite cargar y alimentar dispositivos móviles de todo tipo con salida de 5V. Además, está equipado con un protector de seguridad que alcanza el máximo nivel de protección (5 puntos).

Especificaciones técnicas:

- Capacidad: 12000mAh.
- Medidas: 145x78x28mm.
- Peso: 350gr.
- Salida: DC 12V/2A; DC 5V/2.4A; DC 5V/1A.
- Entrada: DC 12V-15V/1A; DC 5V/2^a.
- Tiempo para carga completa: 4-5 horas.
- Corriente de arranque: 200A.
- Pico de corriente: 400A.
- Temperatura de funcionamiento: -40C hasta 85C.

Incluye:

- Dispositivo principal,
- Adaptador carga 220v de pared.
- Adaptador carga de mechero.
- Cable de arranque de 12V con pinzas y sistemas de seguridad de 5 puntos.
- Conector para dispositivos móviles y tabletas.
- Funda de transporte semirígida.



¡MÁXIMA SEGURIDAD!! 5 PUNTOS